


5130 Druckfedern 5130

runder Drahtquerschnitt, Kennfarbe grün

Die springs

round wire, colour green



- S1 - lange Lebensdauer / long life
- S2 - mittlere Lebensdauer / medium life
- Sn - max. Arbeitsweg / max. working traverse
- Fn - max. Federkraft / max. spring power
- Lo - unbelastete Länge / unloaded length
- ⚠ - max. Federweg / max. travel stroke

Bestellbeispiel / Order example: Dh=16mm; Lo=44mm



Bestell-Nummer / Order number: **5130-16x044**

Ød	ØDd	Federrate Spring coefficient N/mm	S1 Mm	F1 N	S2 mm	F2 N	Sn mm	Fn N	⚠ mm	⚠ N	ØDh	Lo	Best.Nr.: Order No:
1,1	5	4,4	6,3	28	7,5	33	10,0	44	13,2	58	10	25	5130-10x025
		3,4	8,0	27	9,6	33	12,8	44	16,5	58		32	5130-10x032
		2,8	9,5	26	11,4	32	15,2	42	19,8	53		38	5130-10x038
		2,4	11,0	26	13,2	31	17,6	42	23,1	53		44	5130-10x044
		2,1	12,8	27	15,3	32	20,4	43	26,9	58		51	5130-10x051
		1,6	16,0	26	19,2	31	25,6	42	33,3	53		64	5130-10x064
		1,3	19,0	25	22,8	30	30,4	40	39,6	53		76	5130-10x076
		0,3	76,3	24	91,5	29	122,0	38	157,2	49		305	5130-10x305
1,5	6,3	8,5	6,3	53	7,5	64	10,0	85	13,5	116	12,5	25	5130-13x025
		6,5	8,0	52	9,6	62	12,8	83	16,8	111		32	5130-13x032
		5,3	9,5	51	11,4	61	15,2	81	20,3	107		38	5130-13x038
		4,4	11,0	49	13,2	59	17,6	78	23,9	107		44	5130-13x044
		3,8	12,8	48	15,3	58	20,4	78	26,9	102		51	5130-13x051
		2,9	16,0	47	19,2	56	25,6	75	33,3	98		64	5130-13x064
		2,5	19,0	48	22,8	57	30,4	76	41,1	102		76	5130-13x076
		2,1	22,3	48	26,7	57	35,6	76	48,3	102		89	5130-13x089
0,6	76,3	45	91,5	54	122,0	73	162,8	93	305	5130-13x305			
2,0	8,0	17,9	6,3	112	7,5	134	10,0	179	14,7	262	16	25	5130-16x025
		13,5	8,0	108	9,6	129	12,8	173	18,5	249		32	5130-16x032
		10,5	9,5	100	11,4	120	15,2	160	22,4	236		38	5130-16x038
		8,8	11,0	96	13,2	116	17,6	154	25,9	227		44	5130-16x044
		7,6	12,8	97	15,3	116	20,4	155	30,0	227		51	5130-16x051
		5,9	16,0	95	19,2	114	25,6	152	37,8	222		64	5130-16x064
		4,8	19,0	91	22,8	109	30,4	145	45,2	218		76	5130-16x076
		4,0	22,3	90	26,7	108	35,6	144	52,8	214		89	5130-16x089
		3,5	25,5	90	30,6	108	40,8	144	60,7	214		102	5130-16x305
		1,1	76,3	85	91,5	103	122,0	137	183,9	205		305	5130-16x025