


5132 Druckfedern

runder Drahtquerschnitt, Kennfarbe rot

Die springs

round wire, colour red

MSTBtec²



- S1 - lange Lebensdauer / long life
- S2 - mittlere Lebensdauer / medium life
- Sn - max. Arbeitsweg / max. working traverse
- Fn - max. Federkraft / max. spring power
- Lo - unbelastete Länge / unloaded length
- ⚠ - max. Federweg / max. travel stroke

Bestellbeispiel / Order example: Dh=16mm; Lo=44mm



Bestell-Nummer / Order number: **5132-16x044**

Ød	ØDd	Federrate Spring coefficient N/mm	S1 mm	F1 N	S2 mm	F2 N	Sn mm	Fn N	⚠ mm	⚠ N	ØDh	Lo	Best.Nr.: Order No:			
1,6	5	20,7	5,0	103	6,3	129	7,5	155	8,6	178	10	25	5132-10x025			
		16,1	6,4	103	8,0	129	9,6	155	10,9	178		32	5132-10x032			
		13,0	7,6	98	9,5	123	11,4	148	13,2	169		38	5132-10x038			
		10,9	8,8	96	11,0	119	13,2	143	14,7	160		44	5132-10x044			
		9,6	10,2	98	12,8	123	15,3	147	17,8	169		51	5132-10x051			
		7,7	12,8	98	16,0	123	19,2	147	22,9	173		64	5132-10x064			
		6,3	15,2	96	19,0	119	22,8	143	26,9	169		76	5132-10x076			
		1,5	61,0	93	76,3	116	91,5	139	109,7	169		305	5132-10x305			
		2,2	6,3	37,5	5,0	187	6,3	234	7,5	281		8,9	334	12,5	25	5132-13x025
				28,9	6,4	185	8,0	231	9,6	277		11,2	325		32	5132-13x032
23,5	7,6			178	9,5	223	11,4	268	13,7	320	38	5132-13x038				
19,6	8,8			173	11,0	216	13,2	259	15,7	311	44	5132-13x044				
17,3	10,2			177	12,8	221	15,3	265	18,8	325	51	5132-13x051				
13,5	12,8			173	16,0	216	19,2	259	23,6	320	64	5132-13x064				
11,2	15,2			170	19,0	213	22,8	256	28,4	316	76	5132-13x076				
9,5	17,8			168	22,3	210	26,7	252	33,0	316	89	5132-13x089				
2,7	61,0			162	76,3	203	91,5	244	114,0	302	305	5132-13x305				
2,8	8,0			81,6	5,0	408	6,3	510	7,5	612	9,1	747	16		25	5132-16x025
		61,3	6,4	392	8,0	490	9,6	588	11,4	707	32	5132-16x032				
		49,9	7,6	379	9,5	474	11,4	569	14,2	712	38	5132-16x038				
		40,8	8,8	359	11,0	449	13,2	539	16,3	663	44	5132-16x044				
		35,6	10,2	363	12,8	453	15,3	544	18,8	672	51	5132-16x051				
		27,8	12,8	356	16,0	446	19,2	535	23,9	663	64	5132-16x064				
		22,8	15,2	346	19,0	433	22,8	519	29,0	663	76	5132-16x076				
		19,6	17,8	349	22,3	436	26,7	524	34,3	672	89	5132-16x089				
		17,0	20,4	347	25,5	433	30,6	520	39,4	667	102	5132-16x305				
		5,4	61,0	330	76,3	413	91,5	495	118,9	645	305	5132-16x025				